



- 01 **Diseño flexible:** la ampliación modular de estaciones permite el control convencional, de dos hilos o híbrido de hasta 32 estaciones
- 02 **Funcionamiento remoto:** gestione un número ilimitado de programadores Pro-C desde cualquier lugar con el módulo opcional PC-WIFI™
- 03 **Riego más inteligente:** aumente el ahorro de agua con dos entradas de sensor compatibles con los sensores Solar Sync® y Clik de Hunter

## PROGRAMADOR PRO-C®

*La elección de los profesionales para sistemas residenciales e instalaciones comerciales de menor envergadura.*

¡Ya está aquí la nueva generación de programadores Pro-C! La **serie P2C** se basa en la fiable línea Pro-C con todas las funcionalidades que le encantan (como el recuento flexible de estaciones y la programación intuitiva), además de nuevas e interesantes actualizaciones: una moderna interfaz de usuario, una gran pantalla retroiluminada, capacidades de sensores mejoradas y conectividad Wi-Fi opcional.

Durante décadas, los profesionales han confiado en el Pro-C para un control de riego asequible y fiable en un diseño compacto. La serie P2C permite ampliar el sistema sin esfuerzo con opciones de cableado convencional, control con decodificador EZ o configuraciones híbridas de dos hilos, lo que ofrece una flexibilidad inigualable.

Ahorre tiempo y simplifique la gestión con el módulo PC-WIFI opcional, que le permite controlar a distancia un número ilimitado de programadores Pro-C a través del software Centralus™, de forma gratuita.

Maximice la eficiencia del agua al combinar el Pro-C con un sensor Solar Sync para conseguir la certificación Smart Drop y un ahorro óptimo de agua mediante ajustes automáticos basados en las condiciones meteorológicas.



■ **Aprenda mas.** Visite [hunterirrigation.com/es](http://hunterirrigation.com/es) para mas información.



# PRO-C CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

## Ventajas Principales

- Número de estaciones:
  - Cableado convencional desde 4 a 23 estaciones
  - Opción del EZ Decoder híbrido para un total de 32 estaciones (máximo de 28 estaciones solo si hay cable de dos hilos)
- El módulo PC-WIFI opcional ofrece una cómoda gestión on-line del riego
  - 3 programas de riego automático con 4 horas de arranque por programa y 6 horas de tiempo de riego por estación
- 2 entradas de sensor disponibles para su uso con Solar Sync o cualquier sensor Klik
- 1 salida P/MV para activar el relé de arranque de la bomba y la válvula maestra
- Pantalla retroiluminada de alta visibilidad para una programación sencilla bajo cualquier condición de iluminación
- El Modo de Segundos opcional permite que la estación tenga tiempos de riego con precisión de 1 segundo a 5 minutos
- La memoria Easy Retrieve® permite realizar copias de seguridad y recuperar manualmente los ajustes y la programación preferida.
- La tecnología QuickCheck™ ofrece un diagnóstico sencillo de fallos en el cableado de campo.
- Compatible con versiones anteriores de modelos PC-400 modulares de 2014 a 2023

## Especificaciones de funcionamiento

- Entrada del transformador: 120 V CA o 230 V CA
- Salida del transformador (24 VCA): 1 A
- Salida de la estación (24 VCA): 0,56 A
- Salida P/MV (24 V CA): 0,28 A
- Aprobaciones: IP44 (para exteriores), UL, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM, ISED
- Módulo PC-WIFI
  - Compatible con router Wi-Fi de 2,4 GHz (solamente), 802.11 b/g/n
  - Protocolos de seguridad compatibles: WPA/WPA2 Personal (solo), TLS
- Período de garantía: 2 años



### Certificación Smart Drop

Reconocido como programador certificado Smart Drop cuando se utiliza con un sensor Solar Sync.

## Modelo

### Plástico para exteriores

Altura: 23 cm  
Anchura: 25,4 cm  
Profundidad: 11,4 cm



PCM-300



PCM-900



PCM-1600



PC-DM



### PC-WIFI

#### PRO-C

| Modelo    | Descripción                                                                                             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P2C-400   | Base de 4 estaciones, armario de plástico para montaje en pared, 120 VCA con cable y enchufe de EE. UU. |
| P2C-401-E | Base de 4 estaciones, armario de montaje en pared de plástico, 230 VCA con cable y enchufe de EE. UU.   |
| P2C-401-A | Base de 4 estaciones, armario de montaje en pared de plástico, 230 VCA con cable y enchufe de EE. UU.   |
| PCM-300   | Módulo conectable de 3 estaciones                                                                       |
| PCM-900   | Módulo conectable de 9 estaciones                                                                       |
| PCM-1600  | Módulo conectable de 16 estaciones                                                                      |
| PC-DM     | Módulo de salida del EZ Decoder                                                                         |
| PC-WIFI   | Módulo Wi-Fi enchufable para programadores Pro-C                                                        |

Sitio web [hunterirrigation.com/es](http://hunterirrigation.com/es) | Atención al cliente +1-760-752-6037

Lo que más nos motiva es contribuir al éxito de nuestros clientes. Aunque nuestra pasión por la innovación y la ingeniería está presente en todo lo que hacemos, esperamos que sea nuestro compromiso de ofrecerle una asistencia excepcional lo que lo anime a seguir formando parte de la familia de clientes de Hunter en los próximos años.