

Bomba Sumergible de Jardín



Bomba sumergible del jardín XKS

Configuraciones de la bomba sumergible del jardín

1. Rodamiento de alta calidad
2. Interruptor de flotador automático
3. El motor está equipado con protector térmico
4. Cable de goma de 10 metros de largo
5. Eje fabricado y eje de rotación de acero inoxidable
6. Carcasa de acero inoxidable

Especificaciones de la bomba sumergible del jardín

MODELO	XKS-251P	XKS-351P	XKS-401P	XKS-501P	XKS-751P
Fuente de abastecimiento	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
Potencia de entrada	250W	350W	400W	500W	750W
Max. de carga hidráulica	7m	8m	8m	9m	9m
Max. flujo	8m ³ /h	8m ³ /h	9m ³ /h	12m ³ /h	14m ³ /h
Max. día. de partículas	5mm	5mm	5mm	5mm	5mm
Desagüe	25/32mm	25/32mm	25/32mm	25/32mm	25/32mm
Cable	H05RN-F 10m	H05RN-F 10m	H05RN-F 10m	H05RN-F 10m	H05RN-F 10m
Límites de funcionamiento: temperatura del fluido hasta 35 °C, temperatura ambiente máxima 40 °C.					