

# MANGUERA ESPIRALADA YR

## APLICACIONES

La durabilidad y resistencia a la corrosión de la manguera espiralada YR encuentra múltiples aplicaciones, se puede utilizar para transportar líquidos y aceites en contextos industriales y mineros, para riego y manejo de agua en la agricultura, para succión y drenaje de agua en actividades pesqueras, para bombeo y limpieza en tareas de la construcción e incluso para riego y drenaje de agua domiciliario.

## CARACTERÍSTICAS

**La manguera esta hecha de PVC suave y PVC duro reforzado.**

- 1- La manguera es flexible, fuerte a presión negativa y de excelente rendimiento en succión de agua.
- 2- ANTI UV, no es fácil delaminar lo que ayuda a extender su vida útil.
- 3- Sin olor, producto que cumple con la protección al medio ambiente.
- 4- De buena resistencia a trabajos en la intemperie
- 5- Perfecto para trabajos de transporte de líquidos

**TEMPERATURA DE TRABAJO: -5 A 65°C**



Descripción	Código	Medida	Diametro interior mm	Espesor mm	Rollo (metros)	Presión de trabajo bar	Presión de ruptura bar
Manguera espiralada YR	175342	1"	25	2,6	50	7	21
	175344	1-1/4"	32	2,8	50	7	21
	175346	1-1/2"	38	3	50	7	21
	175348	2"	50	3,8	50	7	21
	175352	3"	75	5	25	5	15
	175355	4"	100	6	25	4	12