

## SKU 109255 Modelo GH6000E

### Características Técnicas

Frecuencia Hz	50HZ
Voltaje V	220V
Potencia Nominal W / Kw / (Amp)	5000 / 5.0 / (22,73A)
Potencia Máxima W / Kw / (Amp)	5500 / 5.5 / (25A)
Capacidad estanque combustible L	25
Tiempo continuo de funcionamiento c/50% de carga en horas hr	12
Estructura gabinete	Abierto
Dimensiones Largo x ancho x Altura mm	715x570x580
Peso equipo kg	83



### Indicaciones del Panel

- Interruptor Encendido / Apagado generador
- Interruptor arranque eléctrico motor
- Panel medidor digital V - Am - Hz
- Interruptor automático
- Enchufe negro hembra 230V 10A
- Enchufe azul hembra 230V 16A
- Conexión corriente DC 12V 8.3A

1

1

### Conexión Tierra

## Características Técnicas Motor **Modelo GK390**

Tipo motor	motor OHV, 4 tiempos, mono cilíndrico enfriado por aire, bencinero.
Cilindrada cc	389
Potencia nominal Hp	13
Potencia Máxima Hp	13,5
Velocidad motor rpm	3000 / 3600
Aceite lubricante recomendado	10W30
Capacidad de aceite L	1,1
Sistema de arranque	Partida eléctrica
Batería (V-AH)	9,0 AH

## Características Técnicas Alternador

Tipo	Cepillo
Potencia Nominal W / Kw	5000 / 5.0
Potencia máxima W / kW	5500 / 5.5
Voltaje nominal V	220

## Accesorios

KIT Ruedas

Batería 9 Ah 12V