

SKU 109257 Modelo GH9000E

Características Técnicas

Frecuencia Hz	50HZ
Voltaje V	220V
Potencia Nominal W / Kw / (Amp)	7000 / 7.0 / (31,82A)
Potencia Máxima W / Kw / (Amp)	7500 / 7.5 / (34,09A)
Capacidad estanque combustible L	25
Tiempo continuo de funcionamiento c/50% de carga en horas hr	8,5
Estructura gabinete	Abierto
Dimensiones Largo x ancho x Altura mm	715x570x580
Peso equipo kg	98

Indicaciones del Panel

Interruptor Encendido / Apagado generador

Interruptor arranque eléctrico motor

Panel medidor digital V - Am - Hz

Interruptor automático

Enchufe negro hembra 230V 10A 1

Enchufe azul hembra 230V 16A 1

Conexión corriente DC 12V 8.3A

Conexión Tierra



Características Técnicas Motor **Modelo GK460**

Tipo motor	motor OHV, 4 tiempos, mono cilíndrico enfriado por aire, bencinero.	
Cilindrada cc	456	
Potencia nominal Hp	17	
Potencia Máxima Hp	18	
Velocidad motor rpm	3000 / 3600	
Aceite lubricante recomendado	10W30	
Capacidad de aceite L	1,1	
Sistema de arranque	Partida eléctrica	
Batería (V-AH)	9,0 AH	

Características Técnicas Alternador

Tipo	Cepillo
Potencia Nominal W / Kw	7000 / 7.0
Potencia máxima W / kW	7500 / 7.5
Voltaje nominal V	220

Accesorios

KIT Ruedas

Batería 9 Ah 12V