

## SKU 109259 Modelo GH3800E

### Características Técnicas

Frecuencia Hz	50HZ
Voltaje V	220V
Potencia Nominal W / Kw / (Amp)	3000 / 3.0 / (13,64A)
Potencia Máxima W / Kw / (Amp)	3300 / 3.3 / (15A)
Capacidad estanque combustible L	15
Tiempo continuo de funcionamiento c/50% de carga en horas hr	9
Estructura gabinete	Abierto
Dimensiones Largo x ancho x Altura mm	615x470x485
Peso equipo kg	48



### Indicaciones del Panel

Interruptor Encendido / Apagado generador	
Interruptor arranque eléctrico motor	
Panel medidor digital V - Am - Hz	
Interruptor automático	
Enchufe negro hembra 230V 10A	2 unidades
Conexión corriente DC 12V 8.3A	
Conexión Tierra	



## Características Técnicas Motor **Modelo GK210**

Tipo motor	motor OHV, 4 tiempos, mono cilíndrico enfriado por aire, bencinero.
Cilindrada cc	223
Potencia nominal Hp	7,5
Potencia Máxima Hp	8.0
Velocidad motor rpm	3000 / 3600
Aceite lubricante recomendado	10W30
Capacidad de aceite L	0,55
Sistema de arranque	Partida eléctrica
Batería (V-AH)	6.5 AH

## Características Técnicas Alternador

Tipo	Cepillo
Potencia Nominal W / Kw	3000 / 3.0
Potencia máxima W / kW	3300 / 3.3
Voltaje nominal V	220

## Accesorios

KIT Ruedas

Batería 9 Ah 12V