

Diesel Generator | Generador Diesel | Gerador a Diesel

TDMG25SE3D-ATS



Technical Information | Informaciones Técnicas | Informações Técnicas

Part Number Código Código	254-252C
Model Modelo Modelo	TDMG25SE3D-ATS
Product Producto Produto	Diesel Generator Generador Diesel Gerador a Diesel
Cooling Method Refrigeración Refrigeração	Water Cooled Refrigerado Por Agua Refrigerado a Agua
Cylinders Cilindros Cilindros	Four Cylinders Cuatro Cilindros 4 Cilindros
Engine Type Tipo de Motor Tipo do Motor	4 Strokes 4 Tiempos 4 Tempos
Starting System Sistema de Arranque Sistema de Partida	Electric Electrico Elétrica
Maximum Engine Power Potencia Maxima del Motor Potencia Máxima do Motor	41.6 HP
Displacement Desplazamiento Cilindrada	2540 cc
Maximum Speed Rotación Máxima Rotação Máxima	1500 RPM
Tank Capacity Capacidad del Tanque Capacidade do Tanque	70 l
Oil Capacity Capacidad del Aceite Capacidade do Óleo	8 l
Recommended Oil Aceite Recomendado Óleo Recomendado	15W40
Maximum Power Potencia Máxima Potência Máxima	30 KVA
Rated Power Potencia Nominal Potência Nominal	25 KVA
Maximum Altitud Altitud Maxima Altitude Maxima	1000 M.S.N.M
Maximum Environment Temperature Temperatura Ambiente Maxima Temperatura Ambiente Maxima	25 °C
Quantity of Phases Número de Fases Numero de Fases	Three Phase Trifasico Trifásico
Main Output Voltaje Principal Tensão Principal	380 V
Frequency Frecuencia Frequência	50 Hz
Power Factor Factor de Potencia Fator de Potência	0,8 cos Ø
Main Sockets Enchufes Principales Tomadas Principais	1 x380 V Three Phase Trifasico Trifásico
Auxiliar Sockets Enchufes Auxiliares Tomadas Auxiliares	3 Sockets Twist Lock Nema 220 V Single Phase 3 Enchufes Twist Lock Nema 220 V Monofasico 3 Tomadas Twist Lock Nema 220 V Monofásico
Toolkit Juego de Herramientas Kit Ferramentas	Yes Si Sim
Battery Charger Cargador de Bateria Carregador de Bateria	Yes Si Sim
Radiator Capacity Capacidad del Radiador Capacidade do Radiador	4 l
Noise Level Nivel de Ruido Nivel de Ruído @7m (A)	73 dB
Rated Current Corriente Nominal Corrente Nominal	65.7 A
Protection Degree Grado de Protección Grau de Proteção	IP21
Additional Feature Característica Adicional Característica Adicional	ATS Inside ATS Incluido ATS Integrado
Additional Feature Característica Adicional Característica Adicional	With 6120 Controller Con Controlador 6120 Com Controlador 6120
Additional Feature Característica Adicional Característica Adicional	Breaker for Short Circuit Protection Disyuntor de Protección Contra Corto Disjuntor Proteção Contra Curto

Logistic Information | Información Logística | Informações Logísticas

NCM	8502.11.10
Box 1 Net Weight Peso Neto Caja 1 Peso Líquido Caixa 1	900 Kg
Box 1 Gross Weight Peso Bruto Caja 1 Peso Bruto Caixa 1	945 Kg
Box 1 Dimension Tamaño de la Caja 1 Dimensão da Caixa 1	2200 x 950 x 1200 mm
EAN	7898438039982
Stacking Apilado Empilhamento (Box Cajas Caixas)	2