

Soluciones para **alta demanda.**



3 AÑOS DE
GARANTÍA

**Termo Eléctrico
de Piso Trifásico**



*Más calidad para grandes
consumos de agua caliente.*

500 LITROS



www.rheemchile.com

 **100**
AÑOS DE EXPERIENCIA

En Rheem, celebramos
100 AÑOS de innovación
y colaboración en la
industria de agua
caliente y climatización

TERMO ELÉCTRICO DE PISO TRIFÁSICO

Más agua caliente y ahorro de energía con el respaldo de Rheem



500
LITROS

3

AÑOS DE GARANTÍA



MÁS SEGURIDAD



MAYOR EFICIENCIA TÉRMICA



APTO PARA INSTALAR EN BATERÍAS



CARACTERÍSTICAS ÚNICAS Y SUPERIORES

- Estanque esmaltado de porcelana.
- Aislación de poliuretano expandido de alta densidad.
- Ánodo de magnesio de gran tamaño y duración que protege al 100% el tanque interior.
- 3 resistencias eléctricas.
- Válvula de seguridad de presión y temperatura.
- Válvula de drenaje.
- Válvula anti-retorno.
- Conexiones de agua fría y caliente en 1" para facilitar un caudal adecuado de agua caliente.

SISTEMAS DE SEGURIDAD

- Válvula antirretorno, para ser conectada a la entrada del agua fría.
- Válvula de seguridad por presión y temperatura de hasta 10 bar y 99°C.
- Válvula de drenaje para ser instalada en la parte inferior del termo para facilitar las mantenciones.
- Resistencias eléctricas esmaltadas que duran mucho más.
- El interior del termo está recubierto por una gruesa capa de enamel que permite mayor durabilidad del tanque interno.

CONSEJOS DE INSTALACIÓN

- Verifique el estado del ánodo de magnesio al menos 1 vez cada 6 meses.
- Los termos están diseñados para ser usados con agua potable, los termos instalados con agua de pozo no tienen garantía.
- Este es un artefacto eléctrico, por su seguridad lea atentamente el manual antes de instalar el producto.
- La potencia y el voltaje del termo podrían variar si el amperaje sufre variaciones desde el suministro eléctrico.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad	500L	
Código Rheem	361040460	361040461
Potencia	6KW	9KW
Voltaje	380V 3 fases 50 Hz	
Presión de trabajo bar	2~10 bar	
Rango de temperatura de trabajo	49~82°C	
Conexión eléctrica	Terminales para conectar a tablero	
Elemento calefactor	3 unidades por termo, material enamel	
Material del tanque interno	Enamel aplicado en humedo	
Aislación	Poliuretano expandido	
Ánodo de magnesio	Φ18"1400mm (95% de magnesio)	
Válvula de seguridad	10 Bar, 99°C	
Conexión de agua fría	1"	
Conexión de agua fría	1"	
Conexión de la válvula de drenaje	NPT 3/4"	
Dimensiones del termo	Φ710*1984mm	
Dimensiones del embalaje	745*745*2025mm (sin pallet)	
Peso neto	137kg	
Accesorios		
Válvula de seguridad	Si	
Válvula de drenaje	Si	
Válvula antirretorno	Si	

Capacidad simultanea de hasta 16 duchas de bajo consumo (calculado en base a duchas de 45 litros y 45°C)

La solución perfecta para: hoteles, pymes, restaurantes, lavanderías, gimnasios, peluquerías, cocinas, hospitales, clínicas, veterinarias y mucho más.



Call Center 600 6000 5507



AÑOS DE EXPERIENCIA