

MANGUERA PLANA LAY FLAT

Descripción

Manguera plana de PVC plastificado (flexible). La capa externa de PVC posee propiedades anti - UV y la capa interna es extruida con un tejido de hilo trenzado de poliéster otorgando a la manguera una mayor resistencia y durabilidad.



Aplicaciones	Adecuada para sistemas de drenaje, suministro de agua, riego y aspersión. Riego agrícola y aspersión (campo abierto, huerto, viña e invernaderos). Conducción y suministro de agua a presión. Suministro de agua para el sector minero e industrial
Material	PVC flexible reforzada con trenzado de hilos de poliéster
Características	Resistente a los rayos UV Resistencia a la corrosión Resistencia a fertilizantes Producto liviano fácil de almacenar y transportar
Longitud del rollo	100 [m]
Color	Azul con franja verde

Tabla de dimensiones y presiones

Código	Diámetro [Pulg]	Diámetro interior [mm]	Presión de trabajo [bar]	Presión de trabajo [psi]	Presión de ruptura [bar]	Resistencia UV	Longitud de rollo [m]	Peso por rollo [Kg]
51820	2	53 ± 0,5	6	87	18	SI	100	22,5
51821	3	78 ± 0,5	4	60	12	SI	100	38,5
51822	4	103,5 ± 0,5	4	60	12	SI	100	58,0
51823	6	157 ± 1,0	4	60	12	SI	100	90,0

MANGUERA PLANA LAY FLAT

Certificación

Producto certificado de acuerdo con Norma ISO 16438-2012 Equipo de irrigación agrícola – Mangueras termoplástica colapsables para irrigación y según especificación interna de HOFFENS S.A.

