

Soplador 525BX

967 2842-01



Interruptor de parada
con autorretorno



Control de aceleración
Ventilador regulable para
un mejor manejo.



La longitud del tubo se
puede regular.



Equipo

Motor	Husqvarna 525BX
Cilindrada	25,4 cm ³
Potencia	0,81 kW
Velocidad máxima	7.300 rpm
Velocidad sin carga	3.000 rpm
Consumo de combustible	550 g/kWh
Cap. del tanque de combustible	0,45 litros
Peso	4,4 kg
Presión sonora en oído	91 dB(A)
Nivel de ruido (medido)	104 dB(A)
Fuerza de soplado máxima	15 N
Caudal de aire máximo	13 m ³ /min / 780 m ³ /h
Velocidad del aire máxima	70 m/s
Nivel de vibración	1,2 m/s ²
Emisiones CO ₂ (EU V)	1.110 g/kWh
Tipo de boquilla OEM	Redonda y plana
Arnés OEM	No incluido

Soplador Husqvarna 525BX es el soplador de mano perfecto para uso profesional. Modelo eficiente y equilibrado, con tecnología X-Torq® de motor que, en combinación con el diseño especial del ventilador y la carcasa, se traduce en una gran capacidad de soplado muy fácil de controlar. Máquina con tubo de longitud ajustable, sistema antivibración LowVib® que hace que el trabajo sea menos agotador, incluso en turnos largos. Además, sus controles intuitivos como el Cruise Control contribuyen a un funcionamiento y eficaz en todo momento.

Usos



Domestico



Semi-Profesional



Profesional