

## Boquilla MP Rotator MP800™

La boquilla MP Rotator MP800 ofrece una tasa de precipitación más alta, diseñada para espacios pequeños y renovaciones de aspersores.

### VENTAJAS PRINCIPALES

- Simplifique el diseño del riego y añada flexibilidad con una pluviometría uniforme automática de 20 mm/h
- Convierta los difusores en boquillas MP800 de alta eficiencia con un aumento mínimo del tiempo de riego
- Riegue espacios pequeños y medianos de forma eficaz con una alta uniformidad desde la boquilla
- Maximice la eficiencia del agua con una alta uniformidad de distribución para conseguir unos jardines sanos
- Reduzca la escorrentía y la neblina con chorros fuertes y resistentes al viento que cortan el viento
- Proteja la boquilla de los residuos con la función de doble emergencia de la MP Rotator



### ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Reducción del radio de hasta aproximadamente un 25 %
- Presión de funcionamiento recomendada: 2,8 bar; 280 kPa
- El radio mínimo se consigue a 2,1 bares y 210 kPa
- Se recomienda filtrar en caso de uso de aguas residuales
- Período de garantía: 3 años

### OPCIONES

- Combínelo con el cuerpo difusor Pro-Spray® PRS40 para regular la presión a 2,8 bar; 280 kPa para un ajuste nominal del radio
- Combínelo con el cuerpo difusor Pro-Spray PRS30 para regular la presión a 2,1 bar y 210 kPa para un ajuste mínimo del radio

DATOS DE RENDIMIENTO DEL MP ROTATOR - SISTEMA MÉTRICO\*

Radio:1,8 a 3,5 m  
Sector ajustable  
Naranja y gris: 90 a 210°  
Verde lima y gris: 360°





| Sector                                                                                      |         |     |  |  | RADIO MÁX. |                   |       |                                                                                   |                                                                                     | Radio mínimo |                   |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|--|--|------------|-------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------|
|                                                                                             | Presión |     |  |  | RADIO      | Caudal            |       | Pluv. mm/h                                                                        |                                                                                     | RADIO        | Caudal            |       |
|                                                                                             | bar     | kPa |  |  | m          | m <sup>3</sup> /h | l/min |  |  | m            | m <sup>3</sup> /h | l/min |
| 90°<br>    | 2.1     | 200 |  |  | 2.6        | 0.04              | 0.61  | 22                                                                                | 25                                                                                  | 1.8          | 0.03              | 0.49  |
|                                                                                             | 2.5     | 250 |  |  | 2.9        | 0.04              | 0.72  | 21                                                                                | 24                                                                                  | 2.1          | 0.03              | 0.55  |
|                                                                                             | 2.8     | 280 |  |  | 3.1        | 0.05              | 0.87  | 21                                                                                | 24                                                                                  | 2.4          | 0.04              | 0.61  |
|                                                                                             | 3.0     | 300 |  |  | 3.4        | 0.06              | 0.95  | 20                                                                                | 23                                                                                  | 2.4          | 0.04              | 0.68  |
|                                                                                             | 3.5     | 350 |  |  | 3.5        | 0.06              | 1.02  | 20                                                                                | 23                                                                                  | 2.7          | 0.04              | 0.72  |
|                                                                                             | 3.8     | 380 |  |  | 3.5        | 0.06              | 1.06  | 20                                                                                | 23                                                                                  | 3.0          | 0.05              | 0.76  |
| 180°<br>   | 2.1     | 200 |  |  | 2.6        | 0.07              | 1.21  | 22                                                                                | 25                                                                                  | 1.8          | 0.06              | 0.98  |
|                                                                                             | 2.5     | 250 |  |  | 2.8        | 0.08              | 1.40  | 21                                                                                | 24                                                                                  | 2.1          | 0.07              | 1.10  |
|                                                                                             | 2.8     | 280 |  |  | 3.0        | 0.10              | 1.59  | 21                                                                                | 24                                                                                  | 2.4          | 0.07              | 1.21  |
|                                                                                             | 3.0     | 300 |  |  | 3.3        | 0.10              | 1.74  | 19                                                                                | 22                                                                                  | 2.4          | 0.08              | 1.36  |
|                                                                                             | 3.5     | 350 |  |  | 3.4        | 0.11              | 1.82  | 19                                                                                | 22                                                                                  | 2.7          | 0.09              | 1.44  |
|                                                                                             | 3.8     | 380 |  |  | 3.5        | 0.11              | 1.89  | 18                                                                                | 21                                                                                  | 3.0          | 0.09              | 1.51  |
| 210°<br>   | 2.1     | 200 |  |  | 2.6        | 0.08              | 1.40  | 22                                                                                | 25                                                                                  | 1.8          | 0.07              | 1.15  |
|                                                                                             | 2.5     | 250 |  |  | 2.8        | 0.10              | 1.67  | 22                                                                                | 25                                                                                  | 2.1          | 0.08              | 1.28  |
|                                                                                             | 2.8     | 280 |  |  | 3.0        | 0.11              | 1.85  | 21                                                                                | 24                                                                                  | 2.4          | 0.08              | 1.41  |
|                                                                                             | 3.0     | 300 |  |  | 3.2        | 0.12              | 2.01  | 20                                                                                | 23                                                                                  | 2.4          | 0.10              | 1.59  |
|                                                                                             | 3.5     | 350 |  |  | 3.4        | 0.13              | 2.12  | 19                                                                                | 22                                                                                  | 2.7          | 0.10              | 1.68  |
|                                                                                             | 3.8     | 380 |  |  | 3.5        | 0.13              | 2.20  | 18                                                                                | 21                                                                                  | 3.0          | 0.11              | 1.77  |
| 360°<br> | 2.1     | 200 |  |  | 2.6        | 0.14              | 2.38  | 22                                                                                | 25                                                                                  | 1.8          | 0.11              | 1.78  |
|                                                                                             | 2.5     | 250 |  |  | 2.8        | 0.16              | 2.65  | 20                                                                                | 23                                                                                  | 2.1          | 0.12              | 1.97  |
|                                                                                             | 2.8     | 280 |  |  | 3.0        | 0.18              | 2.95  | 20                                                                                | 23                                                                                  | 2.4          | 0.13              | 2.12  |
|                                                                                             | 3.0     | 300 |  |  | 3.1        | 0.19              | 3.22  | 20                                                                                | 23                                                                                  | 2.4          | 0.13              | 2.23  |
|                                                                                             | 3.5     | 350 |  |  | 3.3        | 0.20              | 3.33  | 19                                                                                | 21                                                                                  | 2.7          | 0.14              | 2.38  |
|                                                                                             | 3.8     | 380 |  |  | 3.5        | 0.22              | 3.71  | 18                                                                                | 21                                                                                  | 3.0          | 0.16              | 2.65  |

**Negrita** = La presión óptima para el MP Rotator es 2,8 bar; 280 kPa. Esto puede lograrse fácilmente usando el MP Rotator con el cuerpo difusor Hunter PRS40, con la presión configurada a 2,8 bar; 280 kPa.

\*Las tasas de caudal y pluviometría pueden cambiar debido a la reducción del radio.

MP815

Radio: 2.5 a 4.9 m  
Arco ajustable y círculo completo  
Granate y gris: 90 a 210°  
Azul claro y gris: 210 a 270°  
Oliva y gris: 360°

| Sector                                                                                           | Presión |     |                                                                                    | RADIO | Caudal |       | Pluv. pulgadas/h                                                                  |                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                  | bar     | kPa |                                                                                    | m     | m3/h   | l/min |  |  |
| <div>90°</div>  | 2.1     | 210 |   | 4.3   | 0.10   | 1.59  | 21                                                                                | 24                                                                                |
|                                                                                                  | 2.5     | 250 |                                                                                    | 4.5   | 0.10   | 1.74  | 21                                                                                | 24                                                                                |
|                                                                                                  | 2.8     | 280 |                                                                                    | 4.6   | 0.11   | 1.85  | 21                                                                                | 24                                                                                |
|                                                                                                  | 3.1     | 310 |                                                                                    | 4.8   | 0.12   | 1.97  | 21                                                                                | 24                                                                                |
|                                                                                                  | 3.5     | 350 |                                                                                    | 4.9   | 0.12   | 2.08  | 21                                                                                | 24                                                                                |
|                                                                                                  | 3.8     | 380 |                                                                                    | 4.9   | 0.13   | 2.20  | 22                                                                                | 25                                                                                |
| <div>180°</div> | 2.1     | 210 |   | 4.0   | 0.17   | 2.84  | 21                                                                                | 25                                                                                |
|                                                                                                  | 2.5     | 250 |                                                                                    | 4.3   | 0.20   | 3.26  | 21                                                                                | 24                                                                                |
|                                                                                                  | 2.8     | 280 |                                                                                    | 4.5   | 0.21   | 3.52  | 21                                                                                | 24                                                                                |
|                                                                                                  | 3.1     | 310 |                                                                                    | 4.6   | 0.22   | 3.63  | 21                                                                                | 24                                                                                |
|                                                                                                  | 3.5     | 350 |                                                                                    | 4.8   | 0.24   | 4.01  | 21                                                                                | 24                                                                                |
|                                                                                                  | 3.8     | 380 |                                                                                    | 4.9   | 0.25   | 4.20  | 21                                                                                | 24                                                                                |
| <div>210°</div> | 2.1     | 210 |   | 4.0   | 0.20   | 3.33  | 21                                                                                | 25                                                                                |
|                                                                                                  | 2.5     | 250 |                                                                                    | 4.3   | 0.22   | 3.63  | 20                                                                                | 23                                                                                |
|                                                                                                  | 2.8     | 280 |                                                                                    | 4.5   | 0.25   | 4.16  | 21                                                                                | 24                                                                                |
|                                                                                                  | 3.1     | 310 |                                                                                    | 4.6   | 0.26   | 4.39  | 21                                                                                | 25                                                                                |
|                                                                                                  | 3.5     | 350 |                                                                                    | 4.8   | 0.28   | 4.69  | 21                                                                                | 24                                                                                |
|                                                                                                  | 3.8     | 380 |                                                                                    | 4.9   | 0.30   | 4.92  | 21                                                                                | 24                                                                                |
| <div>270°</div> | 2.1     | 210 |   | 4.0   | 0.26   | 4.31  | 22                                                                                | 25                                                                                |
|                                                                                                  | 2.5     | 250 |                                                                                    | 4.3   | 0.28   | 4.69  | 20                                                                                | 23                                                                                |
|                                                                                                  | 2.8     | 280 |                                                                                    | 4.5   | 0.32   | 5.30  | 21                                                                                | 24                                                                                |
|                                                                                                  | 3.1     | 310 |                                                                                    | 4.6   | 0.33   | 5.56  | 21                                                                                | 24                                                                                |
|                                                                                                  | 3.5     | 350 |                                                                                    | 4.8   | 0.35   | 5.83  | 20                                                                                | 23                                                                                |
|                                                                                                  | 3.8     | 380 |                                                                                    | 4.9   | 0.37   | 6.09  | 20                                                                                | 23                                                                                |
| <div>360°</div> | 2.1     | 210 |  | 4.0   | 0.35   | 5.75  | 22                                                                                | 25                                                                                |
|                                                                                                  | 2.5     | 250 |                                                                                    | 4.3   | 0.39   | 6.43  | 21                                                                                | 24                                                                                |
|                                                                                                  | 2.8     | 280 |                                                                                    | 4.5   | 0.42   | 7.08  | 21                                                                                | 24                                                                                |
|                                                                                                  | 3.1     | 310 |                                                                                    | 4.6   | 0.45   | 7.57  | 21                                                                                | 25                                                                                |
|                                                                                                  | 3.5     | 350 |                                                                                    | 4.8   | 0.48   | 8.06  | 21                                                                                | 24                                                                                |
|                                                                                                  | 3.8     | 380 |                                                                                    | 4.9   | 0.51   | 8.55  | 21                                                                                | 25                                                                                |

**Negrita** = La presión óptima para el MP Rotator es 2.8 bar; 280 kPa. Esto puede lograrse fácilmente usando el MP Rotator con el Pro-Spray PRS40, con la presión configurada a 2.8 bar; 280 kPa.

MP-815

- Radio: 2.5 a 4.9 m
- Arco ajustable y círculo completo
- Granate y gris: 90° a 210°
- Azul claro y gris: 210° a 270°
- Verde oliva y gris: 360°

| Sector                                                                                      | Presión |     |  | Radio | CAUDAL |       | Pluv. pulgadas/h |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|--|-------|--------|-------|------------------|----|
|                                                                                             | bar     | kPa |  | m     | m3/h   | l/min | ■                | ▲  |
| 90°<br>    | 2.1     | 210 |  | 4,3   | 0.10   | 1,59  | 21               | 24 |
|                                                                                             | 2.5     | 250 |  | 4,5   | 0.10   | 1,74  | 21               | 24 |
|                                                                                             | 2,8     | 280 |  | 4,6   | 0.11   | 1,85  | 21               | 24 |
|                                                                                             | 3,1     | 310 |  | 4,8   | 0,12   | 1,97  | 21               | 24 |
|                                                                                             | 3,5     | 350 |  | 4,9   | 0,12   | 2,08  | 21               | 24 |
|                                                                                             | 3.8     | 380 |  | 4,9   | 0.13   | 2,20  | 22               | 25 |
| 180°<br>   | 2.1     | 210 |  | 4,0   | 0,17   | 2,84  | 21               | 25 |
|                                                                                             | 2.5     | 250 |  | 4,3   | 0,20   | 3,26  | 21               | 24 |
|                                                                                             | 2.8     | 280 |  | 4,5   | 0.21   | 3,52  | 21               | 24 |
|                                                                                             | 3,1     | 310 |  | 4,6   | 0,22   | 3,63  | 21               | 24 |
|                                                                                             | 3,5     | 350 |  | 4,8   | 0,24   | 4,01  | 21               | 24 |
|                                                                                             | 3.8     | 380 |  | 4,9   | 0,25   | 4,20  | 21               | 24 |
| 210°<br>   | 2.1     | 210 |  | 4,0   | 0,20   | 3.33  | 21               | 25 |
|                                                                                             | 2.5     | 250 |  | 4,3   | 0,22   | 3,63  | 20               | 23 |
|                                                                                             | 2.8     | 280 |  | 4,5   | 0,25   | 4,16  | 21               | 24 |
|                                                                                             | 3,1     | 310 |  | 4,6   | 0.26   | 4.39  | 21               | 25 |
|                                                                                             | 3,5     | 350 |  | 4,8   | 0.28   | 4,69  | 21               | 24 |
|                                                                                             | 3.8     | 380 |  | 4,9   | 0.30   | 4,92  | 21               | 24 |
| 270°<br>   | 2.1     | 210 |  | 4,0   | 0.26   | 4,31  | 22               | 25 |
|                                                                                             | 2.5     | 250 |  | 4,3   | 0.28   | 4,69  | 20               | 23 |
|                                                                                             | 2.8     | 280 |  | 4,5   | 0,32   | 5,30  | 21               | 24 |
|                                                                                             | 3,1     | 310 |  | 4,6   | 0,33   | 5,56  | 21               | 24 |
|                                                                                             | 3,5     | 350 |  | 4,8   | 0,35   | 5,83  | 20               | 23 |
|                                                                                             | 3.8     | 380 |  | 4,9   | 0,37   | 6,09  | 20               | 23 |
| 360°<br> | 2.1     | 210 |  | 4,0   | 0,35   | 5,75  | 22               | 25 |
|                                                                                             | 2.5     | 250 |  | 4,3   | 0.39   | 6,43  | 21               | 24 |
|                                                                                             | 2.8     | 280 |  | 4,5   | 0,42   | 7,08  | 21               | 24 |
|                                                                                             | 3,1     | 310 |  | 4,6   | 0,45   | 7,57  | 21               | 25 |
|                                                                                             | 3,5     | 350 |  | 4,8   | 0.48   | 8,06  | 21               | 24 |
|                                                                                             | 3.8     | 380 |  | 4,9   | 0,51   | 8,55  | 21               | 25 |

**Negrita** = La presión óptima para el MP Rotator es 2,8 bar; 280 kPa. Esto puede lograrse fácilmente usando el MP Rotator con el Pro-Spray PRS40, con la presión configurada a 2,8 bar; 280 kPa.

MP-820

- Radio: 1,8 m a 7,3 m
- Arco ajustable y círculo completo
- Rojo: De 90° a 210°
- Rojo y verde: De 210° a 270°
- Negro: 360°

| Sector                                                                                      | Presión |     |  | Radio | CAUDAL |       | Pluv. pulgadas/h |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|--|-------|--------|-------|------------------|----|
|                                                                                             | bar     | kPa |  | m     | m3/h   | l/min | ■                | ▲  |
| 90°<br>    | 2.1     | 210 |  | 6,1   | 0,19   | 3,20  | 21               | 24 |
|                                                                                             | 2.5     | 250 |  | 6,4   | 0.21   | 3,51  | 21               | 24 |
|                                                                                             | 2,8     | 280 |  | 6,7   | 0,22   | 3,65  | 20               | 23 |
|                                                                                             | 3.0     | 300 |  | 7     | 0,24   | 4,01  | 20               | 23 |
|                                                                                             | 3,5     | 350 |  | 7,3   | 0,25   | 4,19  | 19               | 22 |
|                                                                                             | 3.8     | 380 |  | 7,3   | 0.26   | 4,37  | 20               | 23 |
| 180°<br>   | 2.1     | 210 |  | 6,1   | 0.39   | 6,50  | 21               | 24 |
|                                                                                             | 2.5     | 250 |  | 6,4   | 0,41   | 6,86  | 20               | 23 |
|                                                                                             | 2,8     | 280 |  | 6,7   | 0,46   | 7,58  | 20               | 23 |
|                                                                                             | 3.0     | 300 |  | 6,7   | 0,47   | 7,79  | 21               | 24 |
|                                                                                             | 3,5     | 350 |  | 7     | 0.50   | 8,36  | 20               | 24 |
|                                                                                             | 3.8     | 380 |  | 7,3   | 0,54   | 8,92  | 20               | 23 |
| 210°<br>   | 2.1     | 210 |  | 6,1   | 0.44   | 7,34  | 20               | 23 |
|                                                                                             | 2.5     | 250 |  | 6,4   | 0.48   | 7,92  | 20               | 23 |
|                                                                                             | 2,8     | 280 |  | 6,7   | 0,54   | 8,93  | 20               | 24 |
|                                                                                             | 3.0     | 300 |  | 6,7   | 0,54   | 9,02  | 21               | 24 |
|                                                                                             | 3,5     | 350 |  | 7     | 0.57   | 9,54  | 20               | 23 |
|                                                                                             | 3.8     | 380 |  | 7,3   | 0,60   | 10,06 | 19               | 22 |
| 270°<br>   | 2.1     | 210 |  | 6,1   | 0,58   | 9,58  | 21               | 24 |
|                                                                                             | 2.5     | 250 |  | 6,4   | 0,62   | 10,36 | 20               | 23 |
|                                                                                             | 2,8     | 280 |  | 6,7   | 0.68   | 11,35 | 20               | 23 |
|                                                                                             | 3.0     | 300 |  | 6,7   | 0,71   | 11,81 | 21               | 24 |
|                                                                                             | 3,5     | 350 |  | 7,0   | 0.75   | 12,49 | 20               | 24 |
|                                                                                             | 3.8     | 380 |  | 7,3   | 0.79   | 13,16 | 20               | 23 |
| 360°<br> | 2.1     | 210 |  | 6,1   | 0,77   | 12,85 | 21               | 24 |
|                                                                                             | 2.5     | 250 |  | 6,4   | 0,84   | 13,92 | 20               | 24 |
|                                                                                             | 2,8     | 280 |  | 6,7   | 0.90   | 14,99 | 20               | 23 |
|                                                                                             | 3.0     | 300 |  | 6,7   | 0,93   | 15,41 | 21               | 24 |
|                                                                                             | 3,5     | 350 |  | 7,0   | 0,98   | 16,27 | 20               | 23 |
|                                                                                             | 3.8     | 380 |  | 7,3   | 1,03   | 17,13 | 19               | 22 |

**Negrita** = La presión óptima para el MP Rotator es 2,8 bar; 280 kPa. Esto puede lograrse fácilmente usando el MP Rotator con el Pro-Spray PRS40, con la presión configurada a 2,8 bar; 280 kPa.

Copyright © 2025 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://www.hunterirrigation.com/es/irrigation-product/mp-rotator/boquilla-mp-rotator-mp800tm>  
070225